












ПРАЙС-ЛИСТ 2020
Инверторные сплит-системы
IT-системы

20.03.2020	МОДЕЛЬ	МОЩНОСТЬ, кВт		РАЗМЕР ВНУТР. БЛОКА, мм	РАЗМЕР ВНЕШ. БЛОКА, мм	ВЕС, кг вн/внеш	ЦЕНА, РУБ.
		ХОЛОД	ТЕПЛО				
Флагман Full-DC инверторная сплит система EVOLUTION SUPER DC Inverter EER 4,55 / Абсолютно бесшумный 19 дБ(А) / Ионизатор NANOЕ / Дизайнерская модель / Бактерицидные пластины / Мощный воздушный поток 700м³ / I-Feel / Автозатемнение дисплея / Комплекс самодиагностики / Защита от перепадов напряжения / Гарантия 7 лет!							
	EACS/I - 11 HEV/N3	2,8 (0,4 - 3,6)	4,2 (0,4 - 5,0)	953×286×205	730×540×260	11,0 / 30,0	49 000
	EACS/I - 14 HEV/N3	3,7 (0,4 - 4,5)	5,1 (0,4 - 6,3)	953×286×205	810×580×280	11,0 / 34,0	54 000
Тепловые насосы VIKING Эффективный обогрев зимой -30°C / SEER 8,5 / SCOP 6,1 / Class A+++ / Рекордно низкий уровень шума 22 дБ(А) / Управление по Wi-Fi / Полноразмерный плазменный фильтр / Память положения жалюзи / I-Feel / Автообогрев +8°C / Комплекс самодиагностики / Защита от перепадов напряжения / Гарантия 3 года							
	EACS/I - 09 HVI/N3	2,6 (0,6 - 3,2)	3,0 (0,6 - 4,0)	866×292×209	899×596×378	11,0 / 41,0	91 000
	EACS/I - 12 HVI/N3	3,5 (1,2 - 4,0)	3,7 (2,0 - 5,3)	866×292×209	899×596×378	11,0 / 43,5	95 300
	EACS/I - 18 HVI/N3	5,3 (1,0 - 6,3)	5,5 (1,0 - 6,8)	1018×319×230	955×700×396	14,0 / 51,0	106 900
	EACS/I - 24 HVI/N3	7,1 (2,0 - 8,6)	7,3 (1,9 - 9,0)	1178×326×264	980×790×427	17,0 / 65,0	131 000
MONACO Super DC Inverter 15Y SEER Class A++ / Эффективный обогрев зимой (SCOP 5,1) / Воздушный фильтр 6в1 / Рекордно низкий уровень шума 24 дБ(А) / Память положения жалюзи / I-Feel / Автообогрев +8°C / Комплекс самодиагностики / Защита от перепадов напряжения / Стабильная работа до -15/ Гарантия 3 года							
	EACS/I - 07 HM/N3_15Y	2,1 (0,6 - 2,3)	2,6 (0,6 - 2,8)	713×270×195	720×428×310	9,0 / 24,0	34 200
	EACS/I - 09 HM/N3_15Y	2,6 (0,6 - 2,8)	3,0 (0,6 - 3,2)	790×275×200	776×540×320	9,0 / 26,5	36 500
	EACS/I - 12 HM/N3_15Y	3,4 (0,6 - 3,6)	3,5 (0,6 - 3,8)	790×275×200	842×596×320	9,0 / 31,0	41 300
	EACS/I - 18 HM/N3_15Y	5,3 (1,3 - 6,6)	5,8 (1,1 - 6,8)	970×300×224	955×700×396	13,5 / 45,0	63 900
	EACS/I - 24 HM/N3_15Y	7,0 (2,0 - 8,2)	7,3 (2,0 - 8,5)	1078×325×246	955×700×396	17,0 / 53,0	79 900
FUSION EVO DC Inverter Пульт ДУ с подсветкой / Эффективный обогрев зимой / Победитель премии RED DOT AWARD / Рекордно низкий уровень шума 22 дБ(А) / Память настроек пользователя / Автообогрев +8°C / Комплекс самодиагностики / Защита от перепадов напряжения / Стабильная работа до -15/ Гарантия 3 года							
	EACS/I-07 HFE/N3	2,2 (0,9-2,4)	2,3(0,9-2,5)	715*285*194	681*434*285	7,7/20,9	28 500
	EACS/I-09 HFE/N3	2,6(1,2-3,2)	2,6(0,9-3,8)	715*285*194	681*434*285	7,7/20,9	30 500
	EACS/I-12 HFE/N3	3,2(1,3-3,8)	3,5(1,1-4,0)	715*285*194	700*550*275	7,7/22,7	34 900
	EACS/I-18 HFE/N3	5,3(1,9-6,1)	5,6(1,4-6,7)	965*319*215	800*554*333	10,6/35,1	59 500
	EACS/I-24 HFE/N3	7,0(2,7-8,1)	7,9(2,2-9,3)	1080*335*226	845*702*363	12,9/49,2	75 000
ATRIUM DC Inverter Рекордно низкий уровень шума 24 дБ(А) / Детектор утечки фреона / Память настроек пользователя / Скрытый дисплей / Антикоррозийная защита Golden Fin / EER Class A / Увеличенная длина трассы / Защита от перепадов напряжения / Стабильная работа до -15/ Гарантия 3 года							
	EACS/I - 07 HAT/N3	2,2 (0,9 - 2,4)	2,3 (0,89 - 2,5)	715×285×194	681×434×285	7,7/20,0	28 500
	EACS/I - 09 HAT/N3	2,6 (1,2 - 3,2)	2,6 (0,9 - 3,8)	715×285×194	681×434×285	7,7/20,0	30 500
	EACS/I - 12 HAT/N3_20Y	3,4 (1,3-3,8)	3,7 (1,1-4,0)	715×285×194	700×550×275	7,7/22,7	34 900
	EACS/I - 18 HAT/N3	5,3 (1,8 - 6,1)	5,6 (1,3 - 6,4)	957×302×213	770×555×300	10,4/29,9	59 500
	EACS/I - 24 HAT/N3	7 (2,7 - 7,9)	7,33 (1,6 - 8,8)	1040×327×220	845×702×363	11,9/48,4	75 000
AIR GATE 2 (2 цветовых решения: черные глянцевые / белые глянцевые) Зеркальная панель (лаковое покрытие корпуса) / Генератор холодной плазмы/HEPA+Угольный фильтр/ EER Class A / Низкий вольтаж 145-264 В / Стабильная работа до -7 / Гарантия 3 года							
	EACS - 07 HG-M2/B2/N3	2,2	2,4	713×270×200	720×428×310	8,5 / 22,5	25 600
	EACS - 09 HG-M2/B2/N3	2,6	2,6	790×275×200	776×540×320	9,0 / 27,5	28 900
	EACS - 12 HG-M2/B2/N3	3,5	3,7	845×289×209	848×596×320	10,5 / 34,0	34 900
	EACS - 18 HG-M2/B2/N3	5,3	5,6	970×300×224	899×596×378	13,5 / 47,0	54 500
	EACS - 24 HG-M2/B2/N3	6,4	6,7	1078×325×246	913×680×378	17,0 / 52,0	69 500
FUSION EVO Пульт ДУ с подсветкой / Эффективный обогрев зимой / Победитель премии RED DOT AWARD / Память настроек пользователя / Автообогрев +8°C / Антикоррозийное покрытие Golden Fin / Защита от перепадов напряжения / Детектор утечки фреона/ Гарантия 3 года							
	EACS-07 HFE/N3	2,2	2,3	715×285×194	700×550×275	7,1 / 23,5	20 900
	EACS-09 HFE/N3	2,6	2,8	715×285×194	700×550×275	7,5 / 26,4	23 100
	EACS-12 HFE/N3	3,5	3,8	802×297×189	700×555×300	8,8 / 31,2	29 900
	EACS-18 HFE/N3	5,2	5,4	965×319×215	700×555×300	11,6 / 37,7	48 200

	EACS-24 HFE/N3	7,0	7,6	1080×335×226	845×702×363	14 / 50,6	60 000
ATRIUM (Поколение 2020 года)							
Низкий уровень шума / Детектор утечки фреона / Память настроек пользователя / Скрытый дисплей / EER Class A / Увеличенная длина трассы / Защита от перепадов напряжения / Стабильная работа до -7/							
	EACS - 07 HAT/N3_20Y	2,2	2,3	715×285×194	720×495×270	7,1 / 25,3	20 500
	EACS - 09 HAT/N3_20Y	2,6	2,6	805×285×194	720×495×270	8,1 / 26,9	22 500
	EACS - 12 HAT/N3_20Y	3,5	3,8	805×285×194	770×555×300	8,1 / 30,8	29 900
FUSION							
Память положения жалюзи / I-Feel / Многоступенчатый фильтр очистки воздуха / Низкий уровень шума / EER Class A / Увеличенная длина трассы / Защита от перепадов напряжения / Стабильная работа до -7/ Эксклюзивная гарантия 5 лет							
	EACS - 07 HF/N3	2,2	2,3	730×254×184	765×475×350	8,0 / 22,0	20 900
	EACS - 09 HF/N3	2,7	2,9	730×254×184	765×475×350	8,0 / 26,0	23 100
	EACS - 12 HF/N3	3,2	3,5	794×265×182	820×580×355	9,0 / 31,0	29 900
	EACS - 18 HF/N3	4,7	4,9	945×298×211	878×580×360	13,0 / 35,0	48 200
	EACS - 24 HF/N3	6,2	6,5	945×298×211	994×725×428	13,0 / 50,0	60 000
NORDIC							
Сверхмощная модель / Защита от перепадов напряжения / Стабильная работа до -7/ Гарантия 3 года							
	EACS - 36 HT/N3	9,4	9,6	1350×367×266	885×795×366	19,5 / 64,0	90 500

ПРАЙС-ЛИСТ 2020
Системы профессионального кондиционирования Unitary Pro 3


- Класс энергоэффективности (A)
- Электронно-расширительный вентиль (EEV)
- Зимний комплект в стандартной комплектации

- Проводной пульт управления
- Компактные размеры
- Низкий уровень шума
- Удобный монтаж и обслуживание


- Приток свежего воздуха
- Длина трасс до 50м
- Функция I FEEL
- Комплекс самодиагностики

20.03.2020	МОДЕЛЬ	МОЩНОСТЬ, кВт		РАЗМЕР, мм (внутр/нар)	ВЕС, кг (вн/нар)	ЦЕНА, РУБ.
		ХОЛОД	ТЕПЛО			


Сплит-системы Кассетного типа Unitary Pro 3

	EACC-18H/UP3/N3	4,8	5	570×570×265 761×256×548	17/39	76 700
	EACC-24H/UP3/N3	7,1	7,4	840×840×240 892×340×698	30/59	99 200
	EACC-36H/UP3/N3	10	12	840×840×240 920×370×790	30/70	132 800
	EACC-48H/UP3/N3	14	15,1	840×840×290 940×460×820	34/97	155 700
	EACC-60H/UP3/N3	15	17,4	840×840×290 940×460×820	34/103	167 300
	Проводной пульт ДУ EAC-WRC/UP3					

Сплит-системы Напольно-потолочного типа Unitary Pro 3

	EACU-18H/UP3/N3	5	5,2	870×665×235 761×256×548	25/39	74 900
	EACU-24H/UP3/N3	7,3	7,7	1200×665×235 892×340×698	33/59	94 000
	EACU-36H/UP3/N3	10,1	12	1200×665×235 920×370×790	36/70	131 700
	EACU-48H/UP3/N3	14,1	16,5	1570×665×235 940×460×820	43/97	154 500
	EACU-60H/UP3/N3	15,8	19,1	1570×665×235 940×460×820	45/103	166 000
	Проводной пульт ДУ WRC_S1					

Сплит-системы Канального типа Unitary Pro 3

	EACD-18H/UP3/N3	4,75	7,9	1000×450×200 761×256×548	24/39	76 000
	EACD-24H/UP3/N3	7	7,4	1300×450×220 892×340×698	31/59	99 200
	EACD-36H/UP3/N3	10,1	12	1000×700×300 920×370×790	40/70	133 900
	EACD-48H/UP3/N3	14,6	16,3	1400×700×300 940×460×820	52/97	163 800
	EACD-60H/UP3/N3	16	19	1400×700×300 940×460×820	54/103	175 400

Распродажа - Системы профессионального кондиционирования Unitary Pro 2

- Класс энергоэффективности (A)
- Возможность подключения к датчикам дверей/окон/пожарной сигнализации
- Зимний комплект в стандартной комплектации

- Проводной пульт управления
- Компактные размеры
- Низкий уровень шума
- Удобный монтаж и обслуживание


- Приток свежего воздуха
- Длина трасс до 50м
- Функция I FEEL
- Комплекс самодиагностики

29.01.2020	МОДЕЛЬ	МОЩНОСТЬ, кВт		РАЗМЕР, мм (внутр/нар)	ВЕС, кг (вн/нар)	ЦЕНА, РУБ.
		ХОЛОД	ТЕПЛО			


Сплит-системы Кассетного типа Unitary Pro 2

	EACC-12H/UP2/N3 + панель + EACO-12H/UP2/N3_LAK	4,4	4,8	650×270×570 800×550×260	20 / 37	69 500
	EACC-18H/UP2/N3 + панель + EACO-18H/UP2/N3_LAK	5	5,5	650×270×570 800×550×260	20 / 37	76 100
	EACC-24H/UP2/N3 + панель + EACO-24H/UP2/N3_LAK	7,5	7,5	840×248×840 900×640×300	28 / 54	96 700
	EACC-36H/UP2/N3_18Y + панель + EACO-36H/UP2/N3_18Y_LAK	10	11	840×248×840 950×840×340	30 / 68	131 000
	EACC-48H/UP2/N3 + панель + EACO-48H/UP2/N3_LAK	14	14,8	840×298×840 950×1050×340	33 / 96	156 900
	EACC-60H/UP2/N3 + панель + EACO-60H/UP2/N3_LAK	16	17,5	840×298×840 950×1386×340	33 / 106	170 400

Сплит-системы **Напольно-потолочного типа Unitary Pro 2**

	EACU-18H/UP2/N3 + EACO-18H/UP2/N3_LAK	5	5,5	990×680×230 800×550×260	27 / 37	73 500
	EACU-24H/UP2/N3 + EACO-24H/UP2/N3_LAK	7,7	7,9	990×680×230 900×640×300	28 / 54	94 600
	EACU-36H/UP2/N3_18Y + EACO-36H/UP2/N3_18Y_LAK	10,2	12	1285×680×230 950×840×340	37 / 68	129 400
	EACU-48H/UP2/N3 + EACO-48H/UP2/N3_LAK	14	16	1580×680×230 950×1050×340	47 / 96	152 400
	EACU-60H/UP2/N3 + EACO-60H/UP2/N3_LAK	16	18	1580×680×230 950×1386×340	47 / 106	168 100


Сплит-системы **Канального типа Unitary Pro 2**

	EACD-18H/UP2/N3 + EACO-18H/UP2/N3_LAK	5	5,5	900×190×447 800×550×260	19 / 37	73 200
	EACD-24H/UP2/N3 + EACO-24H/UP2/N3_LAK	7,4	7,9	900×270×720 900×640×300	32 / 54	98 000
	EACD-36H/UP2/N3_18Y + EACO-36H/UP2/N3_18Y_LAK	10,2	11,3	1295×350×800 950×840×340	54 / 68	132 400
	EACD-48H/UP2/N3 + EACO-48H/UP2/N3_LAK	14	15	1295×350×800 950×1050×340	54 / 96	160 900
	EACD-60H/UP2/N3 + EACO-60H/UP2/N3_LAK	16	17,5	1295×350×800 950×1386×340	54 / 106	173 500

Сплит-системы **колонного типа**

- Длина трасс до 50м, перепад высот до 30м
- Автоматические вертикальные и горизонтальные жалюзи

- Дополнительный ТЭН обогрев, мощностью до 3,7 кВт
- Стабильная работа от -7 до +43

	EACF-24G/N3_19Y	7,2	8	500×315×1700 / 845×320×700	38,6 / 50	99 200
	EACF-48C/N3_19Y (380)	14	15,2	550×418×1824 / 900×350×1170	55,8 / 97	173 000
	EACF-60G/N3_16Y (380)	17	18,2	600×455×1934 / 900×350×1170	68,5 / 97	198 500

ПРАЙС-ЛИСТ 2020
Системы профессионального кондиционирования **Unitary Pro 3 DC**

- Технология **FULL DC INVERTER**

- Фреон **R32**

- Точное поддержание температуры

- Комплекс самодиагностики

- Класс энергоэффективности **A++**

- Электронно-расширительный
вентиль (**EER**)

- Проводной пульт управления

- Низкий уровень шума

- Удобный монтаж и обслуживание

- Длина трасс до
75м

- Работа от **-20С** (без
дополнительных
доработок)


- Функция **I FEEL**

10.03.2020	МОДЕЛЬ	МОЩНОСТЬ, кВт		РАЗМЕР, мм (вн/нар)	ВЕС, кг (вн/нар)	ЦЕНА РОЗНИЦА РУБ.
		ХОЛОД	ТЕПЛО			


Инверторные сплит-системы Кассетного типа **Unitary pro 3 DC**

	EACC-12H/UP3-DC/N8	3,5	4	570×570×265 818×302×596	17/37	87 300
	EACC-18H/UP3-DC/N8	5	5,5	570×570×265 892×340×698	17/39	101 400
	EACC-24H/UP3-DC/N8	7	8	840×840×240 940×460×820	29/53	125 700
	EACC-36H/UP3-DC/N8	10	12	840×840×240 940×460×820	31/83	182 300
	EACC-48H/UP3-DC/N8	13,4	15,5	840×840×290 940×460×820	36/99	209 900
	EACC-60H/UP3-DC/N8	14,5	15	840×840×290 900×340×1345	36/112	230 700
	Проводной пульт ДУ EAC- WRC/UP3					

Инверторные сплит-системы Напольно-потолочного типа **Unitary Pro 3 DC**

	EACU-18H/UP3-DC/N8	5	5,5	870×665×235 892×340×698	26/39	101 500
	EACU-24H/UP3-DC/N8	7	8	1200×665×235 940×460×820	31/53	123 300
	EACU-36H/UP3-DC/N8	10	12	1200×665×235 940×460×820	32/83	179 900
	EACU-48H/UP3-DC/N8	13,4	15,5	1570×665×235 940×460×820	42/99	207 400
	EACU-60H/UP3-DC/N8	16	17	1570×665×235 900×340×1345	42/112	230 700
	Проводной пульт ДУ EAC- WRC/UP3					

Инверторные сплит-системы Канального типа **Unitary Pro 3 DC**

	EACD-18H/UP3-DC/N8	5	5,5	1000×450×200 892×340×698	26/39	101 500
	EACD-24H/UP3-DC/N8	7	8	1300×450×220 940×460×820	31/53	124 500
	EACD-36H/UP3-DC/N8	10	12	1000×700×300 940×460×820	41/83	179 900
	EACD-48H/UP3-DC/N8	13,4	15,5	1400×700×300 940×460×820	50/99	207 500
	EACD-60H/UP3-DC/N8	16	17	1400×700×300 900×340×1345	57/112	230 700

Системы профессионального кондиционирования **Unitary Pro 2 DC**


- DC-инверторное управление компрессором
- Экономия электроэнергии до 30%
- Точное поддержание температуры
- Возможность подключения к датчикам дверей/окон/пожарной сигнализации

- Приток свежего воздуха
- Проводной пульт управления
- Компактные размеры
- Низкий уровень шума
- Удобный монтаж и обслуживание


- Длина трасс до 50м
- Зимний комплект в стандартной комплектации
- Функция I FEEL

10.03.2020	МОДЕЛЬ	МОЩНОСТЬ, кВт		РАЗМЕР, мм (вн/нар)	ВЕС, кг (вн/нар)	ЦЕНА РОЗНИЦА РУБ.
		ХОЛОД	ТЕПЛО			


Инверторные сплит-системы Кассетного типа Unitary pro 2 DC

	ЕАСС/І-18Н/DC/N3 + панель + ЕАСО/І-18Н/DC/N3	5,0 (1,9-5,8)	5,6 (1,4-6,6)	570x270x570 900x640x300	21 / 45	99 300
	ЕАСС/І-24Н/DC/N3 + панель + ЕАСО/І-24Н/DC/N3	6,4 (2,2-7,3)	7,0 (2,5-8,2)	840x250x840 950x840x340	24 / 69	139 500
	ЕАСС/І-36Н/DC/N3 + панель + ЕАСО/І-36Н/DC/N3	10,0 (3,6-10,5)	11,5 (3,1-13,8)	840x270x840 950x840x340	26 / 70	185 000
	ЕАСС/І-48Н/DC/N3 + панель + ЕАСО/І-48Н/DC/N3	12,6 (5,5-13,5)	15,0 (4,0-18,0)	840x298x840 950x1386x340	29 / 101	210 900
	ЕАСС/І-60Н/DC/N3 + панель + ЕАСО/І-60Н/DC/N3	17,0 (6,2-18,0)	20,0 (5,6-21,0)	840x298x840 950x1386x340	29 / 108	228 300

Инверторные сплит-системы Напольно-потолочного типа Unitary Pro 2 DC

	ЕАСU/І-18Н/DC/N3 + ЕАСО/І-18Н/DC/N3	5,0 (1,2-6,5)	5,6 (1,8-7,2)	990x680x230 900x640x300	27 / 45	105 600
	ЕАСU/І-24Н/DC/N3 + ЕАСО/І-24Н/DC/N3	7,0 (1,5-7,8)	8,1 (1,8-10,0)	990x680x230 950x840x340	28 / 69	138 500
	ЕАСU/І-36Н/DC/N3 + ЕАСО/І-36Н/DC/N3	9,2 (3,6-10,5)	11,0 (3,1-13,8)	1285x680x230 950x840x340	37 / 70	185 100
	ЕАСU/І-48Н/DC/N3 + ЕАСО/І-48Н/DC/N3	12,6 (5,5-13,5)	15,0 (4,0-18,0)	1580x680x230 950x1386x340	47 / 101	217 400
	ЕАСU/І-60Н/DC/N3 + ЕАСО/І-60Н/DC/N3	17,0 (6,2-18,0)	20,5 (6,4-21,0)	1580x680x230 950x1386x340	47 / 108	231 800

Инверторные сплит-системы Канального типа Unitary Pro 2 DC

	ЕАСD/І-18Н/DC/N3 + ЕАСО/І-18Н/DC/N3	5 (1,9-5,8)	5,6 (1,4-6,6)	1170x190x447 900x640x300	24 / 45	105 600
	ЕАСD/І-24Н/DC/N3 + ЕАСО/І-24Н/DC/N3	7,0 (2,2-7,3)	8,1 (2,5-8,2)	900x270x720 950x840x340	32 / 69	135 600
	ЕАСD/І-36Н/DC/N3 + ЕАСО/І-36Н/DC/N3	9,2 (3,6-10,5)	11,0 (3,1-13,8)	1295x350x800 950x840x340	43 / 70	180 000
	ЕАСD/І-48Н/DC/N3 + ЕАСО/І-48Н/DC/N3	12,6 (5,5-13,5)	15,0 (4,0-18,0)	1295x350x800 950x1386x340	50 / 101	213 200
	ЕАСD/І-60Н/DC/N3 + ЕАСО/І-60Н/DC/N3	17,0 (6,2-18,0)	20,5 (6,4-21,0)	1295x350x800 950x1386x340	50 / 108	228 400

ПРАЙС-ЛИСТ 2020

10.03.2020	МОДЕЛЬ	МОЩНОСТЬ, кВт		РАЗМЕР, мм	ВЕС, кг	ЦЕНА, РУБ.
		ХОЛОД	ТЕПЛО			
Настенные внутренние блоки Monaco Super Match ERP						
Рекордно низкий уровень шума 23 dB(A)/Самодиагностика/Super DC-Инвертор/Память положения жалюзи						
	EACS/I-07HM FMI/N3_ERP	2,1	2,6	790×275×200	9,0	15 400
	EACS/I-09HM FMI/N3_ERP	2,5	2,8	790×275×200	9,0	16 100
	EACS/I-12HM FMI/N3_ERP	3,2	3,4	790×275×200	9,0	19 600
	EACS/I-18HM FMI/N3_ERP	5,1	5,3	970×300×224	13,5	26 000
	EACS/I-24HM FMI/N3_ERP	6,7	7,3	1078×325×246	17,0	39 100
Кассетные внутренние блоки Super Match ERP						
Самодиагностика/Super DC-Инвертор/Возможность подмеса свежего воздуха с улицы/Бесшумная работа						
	EACC/I-12 FMI/N3_ERP (compact)	3,5	4	570×570×230	18,0	36800
	EACC/I-18 FMI/N3_ERP (compact)	4,5	5	570×570×230	18,0	40900
	EACC/I-24 FMI/N3_ERP	7,1	8,0	840×840×240	28,0	49100
Канальные внутренние блоки Super Match ERP						
Самодиагностика/Возможность подмеса свежего воздуха с улицы/Бесшумная работа/Super DC-Инвертор/						
	EACD/I-09 FMI/N3_ERP	2,5	2,8	700×200×615	22,0	29200
	EACD/I-12 FMI/N3_ERP	3,5	3,9	700×200×615	23,0	31500
	EACD/I-18 FMI/N3_ERP	5	5,5	900×200×615	27,0	37400
	EACD/I-24 FMI/N3_ERP	7,1	8	1100×200×615	31,0	43200
Универсальные наружные блоки Super Match ERP						
Самодиагностика / Super DC-Инвертор / Стабильная работа от -20 до +48°C / Подключение до 9 внутренних блоков / Сверхмощный внешний блок 56 000 BTU / Увеличенная длина трассы 145 м / Защита от перепадов напряжения / Класс энергоэффективности SEER A++						
	EACO/I-14 FMI-2/N3_ERP	4,1 (2,1-4,4)	4,4 (2,5-5,4)	899×596×378	43,0	74100
	EACO/I-18 FMI-2/N3_ERP	5,2 (2,1-5,8)	5,4 (2,6-6,0)	955×700×396	51,0	81700
	EACO/I-24 FMI-3/N3_ERP	7,1 (2,3-8,5)	8,5 (3,7-8,8)	980×790×427	68,0	109800
	EACO/I-28 FMI-4/N3_ERP	8,0 (2,3-10,2)	9,3 (3,7-10,3)	980×790×427	69,0	123700
	EACO/I-36 FMI-4/N3_ERP	10,5 (2,1-11,0)	12,0 (2,6-13,0)	1015×1103×440	94,0	175100
	EACO/I-42 FMI-5/N3_ERP	12,1 (2,1-13,6)	13,0 (2,6-14,0)	1015×1103×440	102,0	192800
	EACO/I-48 FMI-8/N3_ERP*	14,0 (1,0-16,0)	15,5 (1,2-17,0)	900×1345×340	116,0	259900
	EACO/I-56 FMI-9/N3_ERP*	15,5 (1,0-18,0)	17,5 (1,2-18,5)	900×1345×340	116,0	280100
	EACB/I-2 FMI/N3_ERP	Блок распределитель 2 порта		532×313×182	5,5	22900
	EACB/I-3 FMI/N3_ERP	Блок распределитель 3 порта		532×313×182	6,0	30200

* - 48 и 56 внешние блоки подключаются к внутренним блокам с помощью блоков распределителей

**Более 500 комбинаций установки!
Подключение от 1 до 9 блоков
различного типа и мощности!**





Системы
кондиционирования
Electrolux 2020



МОБИЛЬНЫЕ КОНДИЦИОНЕРЫ ПРАЙС-ЛИСТ 2020

20.03.2020	МОДЕЛЬ	МОЩНОСТЬ, кВт		Размеры мм	Площадь помещения м кв	Расход воздуха м ³ /час	ВОЗДУХООТВОД		ВЕС, кг	ЦЕНА РОЗНИЦА РУБ.
		ХОЛОД	ТЕПЛО				Длина, мм	Диаметр, мм		
	НОВИНКА! Премиальная серия Air Flower. Инновационный мобильный кондиционер. Продуманная эргономика и уникальные технологии. Футуристичный дизайн / Управление по Wi-Fi / Работа на обогрев / Энергоэффективность A++ / Универсальный инсляционный пакет для распашных типов окон / Автоматический режим работы / Таймер 24 часа / Ночной режим / Автоматический режим работы горизонтальных жалюзи / Низкий уровень шума - 44 dB(A)									
	EACM-10 FP/N6	2,8	2,6	411x956x389	25	410	2000	152	35,1	42 590
	Дизайнерская серия ART STYLE Высокоэффективный обогрев и охлаждение (тепловой насос) / Автоматический режим работы горизонтальных жалюзи / Таймер 24 часа / Ночной режим / Класс энергоэффективности "A" / Низкий уровень шума - 44 dB(A)									
	EACM-10 HR/N3	2,7	2,6	520x450x890	25	410	1500	149	31,0	28 590
	EACM-13 HR/N3	3,6	3,4	520x450x890	33	410	1500	149	34,0	34 590
	Лидер продаж! Серия LOFT - широкий модельный ряд (8 000К - 15 000К ВТУ) Стильный дизайн, компактные размеры / Режим работы AUTO / Таймер 24 часа / Увеличенный воздухоотвод - 2 метра / Ночной режим / Автоматический режим работы горизонтальных жалюзи / Класс энергоэффективности "A" / Низкий уровень шума - 44dB(A)									
	EACM-8 CL/N3	2,4	-	470x880x360	20	330	2000	150	29,0	23 590
	EACM-11 CL/N3	3,2	-	470x880x360	27	330	2000	150	30,0	27 590
	EACM-13 CL/N3	3,8	-	480x890x405	33	350	2000	150	34,0	32 990
	EACM-15 CL/N3	4,4	-	485x890x405	38	350	2000	150	35,0	37 990
	Серия MANGO - максимальная надежность и комфорт Детектор утечки фреона, функция самодиагностики / Функция I-Feel / Автоматический режим работы горизонтальных жалюзи / Таймер 24 часа / Ночной режим / Режим работы AUTO / Класс энергоэффективности "A"									
	EACM-9 CG/N3	2,64	-	474x401x877	23	340	1500	150	29,5	26 590
	EACM-12 CG/N3	3,52	-	515x443x887	30	350	1500	150	36,0	30 590
	Серия COOL POWER - охлаждение и обогрев помещений площадью до 50 м кв. Встроенный воздухоотвод / Режим работы AUTO / Таймер 24 часа / Ночной режим / Класс энергоэффективности "A"									
	EACM-16 HP/N3	4,6	3,9	530x840x345	40	450	1500	150	37,0	46 290
	EACM-18 HP/N3	5,2	4,5	530x840x345	50	450	1500	150	38,0	53 290